



Wallmann



FOAM

**2,2 mm - Med LDPE-Folie (0,20 mm / 200 my)
incl. 10 cm overlap med tape**

DK: Underlag til parket og laminatgulv

SV: Underlag för parkett och laminatgolv

NO: Underlag til parkett og laminatgulv

Bæreevne 0,9 ton/m²

Udligning af ujævnheder på op til 1,3 mm

Egnet til gulvvarme

Trinlydsdæmpning op til 19 dB

Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer

Monteringsvejledning

Vi anbefaler at underlaget akklimatiseres min. 24 timer i selve rummet inden lægningen. På alle mineralske underlag anbefales det at gøre brug af dampspærre på hele fladen. Professionelle tilskæringer bør udføres med passende skarp kniv og lineal. Op mod vægge, rør gennemføringer mv. er det vigtigt at overholde en kantafstand på 10 mm. Lamelparket og laminatgulve kan lægges direkte ovenpå underlaget.

Distributør og centrallager:

WALLMANN A/S
www.wallmann.dk

Bärförmåga 0,9 ton/m²

Uttöjning av ojämnheter på upp till 1,3 mm

Lämpligt för golvvärme

Ljuddämpning upp till 19 dB

Miljövänligt, komposterbart och utan användning av skadliga tillsatser

Monteringsanvisning

Vi rekommenderar att underlaget akklimatiseras minst 24 timmar i rummet före läggningen. På alla mineraliska underlag rekommenderar vi att fuktspärrar används på hela ytan. Professionella tillskärningar bör utföras med en lämplig skarp kniv och linjal. Upp mot väggar, rör-genomföringar m.m. är det viktigt att hålla ett kantavstånd på 10 mm. Lamelparkett och laminatgolv kan läggas direkt ovanpå.

Distributör och centrallager:

WALLMANN A/S
www.wallmann.dk

Bæreevne 0,9 tonn/m²

Utligning av ujevnheter på opp til 1,3 mm

Egnet til gulvvarme

Trinnlydsdemping opp til 19 dB

Miljøvennlig, kompostérbar og uten bruk av skadelige tilsetningsstoffer

Monteringsveiledning

Vi anbefaler at underlaget akklimatiseres i min. 24 timer i selve rommet før legging. På alle mineralske underlag anbefales det å bruke dampspærre på hele flaten. Profesjonell tilskjæring bør utføres med passende skarp kniv og lineal. Opp mot vegg, gjennomføringer ved rør osv. er det viktig å holde en ekspansjon på 10 mm. Lamelparkett og laminatgulv kan legges direkte på.

Distributør og sentrallager:

WALLMANN A/S
www.wallmann.dk



DB-nr.: 5384049

Udlægningsflade: 25 m² (25 x 1 m)

Utlägningsyta: 25 m² (25 x 1 m)

Dekk - flate: 25 m² (25 x 1 m)