

QUIET PLEASE

SuperTECH

med ALU dampspærre og overlap

Underlag til parket og laminatgulv



Bæreevne 20 ton/m²

Det er vigtigt for et klik gulv, og især et gulv der skal limes, for at sikre stabiliteten i samlingerne. Ved blødere underlagstyper risikeres at samlingerne skades, da bevægelserne i undergulvet er større.

SE: Bærførmåge 20 ton/m²

Bærførmågen är viktig för ett klickgulv och särskilt ett gulv som ska limmas för att ge stabilitet i fogarna. Vid mjukare typer av underlag riskerar man att fogarna skadas eftersom rörelserna i undergolvet är större.

NO: Bæreevne 20 ton/m²

Det er viktig for et klick gulv og spesielt et gulv som skal limes, at stabiliteten blir sikret i skjøtene. Ved bruk av bløtere underlag risikerer man at skjøtene skades, da bevegelsen i undergulvet er større.



Udligning af ujævnheder på op til 2,3 mm

Ujævnheder i undergulvet, malerrester, småsten el.lign. absorberes i underlaget. Altså perfekt til renovering, såvel som nybyggeri.

SE: Utjämnning av ojämnheter på upp till 2,3 mm

Ojämnheter i undergolvet, färgrester, grus eller liknande tas upp av underlaget. Alltså perfekt för renovering såväl som förW nybyggnad.

NO: Utligning av ujevnheter på opp til 2,3 mm

Ujevnheter i undergulvet, malingsrester, småstein og lignende, absorberes i underlaget. Altså perfekt til renovering, såvel som nybygg.



Egnet til gulvvarme

Underlaget er egnet til varmtvands gulvopvarmning. 0,01 m² K/W iht. DIN 52616.

SE: Lämpligt för golvvärme

Underlaget är lämpligt för golvvärme med varmvatten.

NO: Egnet til gulvvarme

Underlaget er egnet til vannbåren gulvvarme.



Lydisolering/Gennemslagslyd reducereing på op til 19 dB

Forbedring af rumklngen ved yderligere forskydning af klanglyden i det pågældende område – til rummene, der benyttes af Dem. Iht. EPLF Norm WD 021029-5.

SE: Ljudisolering/Genomslagsljud reducereing på upp till 19 dB

Förbättring av rumsklangen genom ytterligare förskjutning av klangen i det aktuella området – till rummen som används av dig.

NO: Lydisolering/Gjennomslagslyd reduksjon på opp til 19 dB

Forbedring av romklangen ved endring av akustikken i rommet.



Trinlydsdæmpning/Rumklang på op til 29%

Iht. DIN EN ISO 140-8.

SE: Stegljuddämpning/Rumsklang med upp till 29%

NO: Trinlydsdemping/Romklang på opp til 29%



Brandklasse

Godkendt iht. Bfl - S1.



DK: Miljøvenligt, CFC-fri, kompostérbar, ældningsbestandig og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer.

SE: Miljövänligt, CFC-fri, komposterbart, åldringsbestandig och utan användning av skadliga tillsatser.

NO: Miljøvenlig, CFC-fri, kompostérbar, aldriingsbestandig og uten bruk av skadelige tilsetningsstoffer.

- VEND DAMPSPÆRREN NEDAD -



SPECIFIKATION:

Tykkelse: 3,0 mm
Format: 1,00 x 5,50 m
Udlægningsflade: 5,5 m²



www.wallmann.dk

5 1 7 0 5 4 4 0 3 1 4 3 0 8